

**SMARTWATT GRID G2 15K 3P 2MPPT** — сетевой инвертор второго поколения для преобразования фотоэлектрической энергии от солнечных модулей в переменный ток. Инвертор оснащен встроенной функцией контроля экспорта электроэнергии в сеть (backflow power control function). Мощность инвертора 15 кВт, трехфазный с двумя встроенными MPPT контроллерами, поддерживаемое напряжение постоянного тока 1100В.

## СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- Государственные и муниципальные объекты
- Промышленность
- Коммерческие объекты
- Сельское хозяйство, фермерство
- Частные домовладения



## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Опциональный ограничитель экспорта энергии в сеть
- Гарантия 15 лет
- Уличное исполнения IP66

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Выходная мощность AC, кВт</b>	<b>15</b>
<b>Входная мощность PV, кВт</b>	<b>30</b>
<b>Номинальное напряжение, В</b>	<b>400</b>
Количество фаз, шт	3
Габариты Д x Ш x В, мм:	483 x 380 x 193
Масса, кг:	20.7
Рабочая температура:	-26 °C до 60 °C
Степень защиты:	IP66
Срок гарантийного обслуживания:	15 лет
Сертификаты соответствия:	CE, EAC
Совместное использование	Солнечные панели

## ВХОД

## Вход PV

Макс. мощность PV, кВт:	30
Макс. Входное напряжение PV, В:	1100
Диапазон напряжений MPPT, В:	140-1000
Тип контроллера:	MPPT
Количество контроллеров:	2
Параллельных входов:	2/1
Макс. Входной ток PV, А:	30
Макс. Ток КЗ для каждого MPPT, А:	40

## Вход AC

Номинальное напряжение, В:	400
Диапазон частот, Гц:	50/60

## ВЫХОД AC

Номинальная выходная мощность, кВт:	15
Макс. Полная мощность, кВА:	16.5
Макс. Выходная мощность, кВт:	16.5
Номинальное выходное напряжение, В:	400
Форма выходного напряжения:	Соответствует опорному
Номинальная частота, Гц:	50/60
Количество фаз, шт:	3
Номинальный выходной ток, А:	21.7
Максимальный выходной ток, А:	23.9
Коэфф. мощности:	от -0,8 до 0,8
КНИ (при номинальной выходной мощности), %:	3
Экспорт электроэнергии:	да
Контроль экспорта энергии:	ZED опция

## АККУМУЛЯТОРЫ

Возможность работы без АКБ	нет
----------------------------	-----

## ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Максимальная эффективность, %:	98.6
Работа от АКБ, %:	0
КПД MPPT, %:	99

## ОСОБЕННОСТИ

AC подключение:	AC connectoe
Дисплей:	LCD

## АКСЕССУАРЫ

SDM630MCT
SMARTWATT GRID G2 Data Logger